VIEWBOARDS

IFP4320


Toets **Features**

- Verbeterde flexibiliteit voor verschillende huddle-ruimtes
- Soepeler schrijven dankzij intuïtieve 10-punts In-cell Touch-technologie
- Eenvoudig en naadloos delen van inhoud via USB Type-C-connectiviteit
- Draadloos casten en beheer op afstand met myViewBoard™-ecosysteem
- Ingebouwde ViewBoard® Cast voor gelijktijdige aantekeningen en productieve samenwerking



Product **Omschrijving**

Geef uw huddle-ruimtes de kracht en flexibiliteit van hybride samenwerkingen met het slanke, compacte ViewBoard® IFP4320-display. Het 43-inch scherm is ontworpen om kleinere vergaderruimten te verbeteren en beschikt over intuïtieve 10-punts In-cell Touch-technologie voor een soepelere en responsievere schrijfervaring. Geniet van echte interactiviteit en dynamische productiviteit met een één kabel-oplossing met USB-C-connectiviteit en naadloos delen van inhoud op verschillende platforms. Geïntegreerd met myViewBoard-ecosysteemtoepassingen zoals Whiteboard, Display en Manager, heeft u volledige controle over huddle-management, draadloze casting en apparaatinstellingen, waar u ook bent.



1. Internal Speakers 8. DisplayPort 15. SMART USB

2. USB Type-C
3. USB 2.0 Touch (Type-B)
4. Audio Out
5. PC Line-In
6. VGA
7. DVI-D
9. HDMI 2.0
10. VESA 400x400
11. Menu Controls
12. RS232
13. LAN
14. USB 2.0 (Type-A)
16. SPDIF
17. AC In
18. Power

Bezoek Gebruikers www.viewsonic.com

DISPLAY

Paneelgrootte:	43"
Paneeltype:	TFT LCD Module with ELED Backlight
Weergavegebied (mm):	941.184 (H) x 529.416 (V) (42.51” diagonal)
Aspectratio:	16:9
Resolutie:	UHD 3840x2160(Pixels)
Colors:	1.07B colors (10bit)
Helderheid:	350 nits (typ.)
Contrastverhouding:	1000:1
Reactietijd:	9 ms
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.
Levensduur achtergrondverlichting:	30,000 Hours (Typ)
Oppervlakte behandeling:	Anti-Glare4H hardness
Bezel:	L:10.9/R:10.9/T:10.9/B:13.8 mm
Oriëntatie:	Landscape

PLATFORM

Processor:	ARM Cortex A73 + A53
RAM:	3GB DDR4
Opslag:	16 GB

TOUCH

Type:	LGD In-cell 10 points touch
Touch resolutie:	32767 x 32767
Touch punt:	Windows/Android: 10 points touch

INPUT

HDMI:	2.0 x1 (3840x2160 @60Hz)
RGB/VGA:	x1
DisplayPort:	x1
DVI:	x1
Audio:	x1 (PC audio in, 3.5mm jack)
RS232:	x1

OUTPUT

Audio:	x1 (Earphone out)
SPDIF:	x1 (Fiber)

LAN

RJ45:	x1

USB

Type A:	USB2.0 Bottom x2
Type B:	x1 for HDMI/DP/DVI/VGA touch
Type C:	x1 (DP1.2, 60W power delivery)

SPEAKERS

10W x 2

COMPATIBILITY

RGB PC/HDMI PC:	1080p/4K @ 60Hz
HDMI:	3840x2160 @ 60Hz
DisplayPort:	3840x2160 @ 60Hz
DVI:	3840x2160 @ 30Hz

INGESLOTEN BESTURINGSSYSTEEM

Android 8.0

BUNDELSOFTWARE

Basis annotatiesoftware:	myViewBoard Whiteboard for Android
Wireless Presentation:	ViewBoard Cast & myViewBoard Display

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

All-in-one USB port:	Bottom “Smart USB” port for all channels.

STROOM

Spanning:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consumptie:	On:120W(typ.) / Off: <0.5W

ERGONOMICS

Wandmontage (VESA®):	400 x 400

OPERATING CONDITIONS

Temperatuur (° C):	0°C to 40°C
Luchtvochtigheid:	20% ~ 80% RH Non-Condensing

AFMETINGEN (B X H X D)

Fysiek (inch/mm):	967 x 558.1 x 55.7 mm / 38.072 x 21.973 x 2.193 in. (w/o Stand); 967 x 582.8 x 207.1 mm / 38.072 x 22.943 x 8.155 in. (with Stand)
Verpakking (inch / mm):	1200 x 785 x 210 mm / 47.24 x 30.91 x 8.27 in.

WEIGHT

Netto (lb / kg):	17.83 kg / 39.3 lbs (w/o Stand); 18.41 kg / 40.59 lbs (with Stand)
Bruto (lb/kg):	22.63 kg / 49.89 lbs

REGULATIONS

cULus, FCC, Energy Star, CEC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, RACH

VERPAKKINGSINHOUD

1. IFP4320
2. Power Cables (1.8 M)
3. Remote Control with batteries
4. Quick Start Guide
5. Stand (STND-056)
6. HDMI cable (1.0M)
7. USB Type-C Cable (1.0 M)
8. USB Touch Cable (1.0 M) (Type A – Type B)
9. RS232 Adapter (Female to Female)

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2022. All rights reserved.