

Philips Signage Solutions
D-Line-scherm

32 inch
Full HD (1920x1080p)
400 cd/m²

SignageSolutions



32BDL4511D

Zeg meer

Slim, snel 24/7-scherm.

Val op met een snel professioneel Philips D-Line FHD-scherm. De fantastische beeldkwaliteit van Philips zorgt voor waarheidsgetrouwe kleuren en een intens contrast. U kunt eenvoudig inhoud van verschillende bronnen op één enkel scherm weergeven.

Flexibele werking
- SmartPower voor energiebesparing

Fantastisch beeld. Geweldige processorsnelheid.
- Full HD. Heldere beelden. Scherp contrast
- Kies voor een liggende of staande weergave
- ADS-breedbeeldmonitor

Moeiteloze installatie. Totale controle.
- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control
- Bekijk wat u wilt, wanneer u wilt met SmartPlayer

Kosteneffectieve systeemoplossing
- Energiebesparende automatische achtergrondverlichting
- FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld

PHILIPS

D-Line-scherm
32 inch Full HD (1920x1080p), 400 cd/m²

32BDL4511D/00

Specificaties

Beeld/scherm
- Schermdiameter: 32 inch / 81,28 cm
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Optimale resolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Helderheid: 400 cd/m²
- Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
- Responstijd (normaal): 8,0 ms
- Beeldformaat: 16:9
- Kijkhoek (h / v): 178 / 178 graad
- Pixelpitch: 0,36375 x 0,36375 mm
- Schermkleuren: 16,7 miljoen
- Panel-technologie: ADS
- Contrastverhouding (normaal): 1200:1
- Nevel: 25%

Ondersteunde beeldschermresolutie
- Computerformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 900	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

- Videoformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50,60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Connectiviteit
- Video-ingang: Display Port1.2 (x1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 (x2)
- Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting
- Video-uitgang: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
- Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting
- Externe bediening: IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting, RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting

Comfort
- Plaatsing: Liggend (24/7), Staand (24/7)
- Schermbeveiligingsfuncties: Pixelverschuiving, lage helderheid
- Signaal is doorlusbaar: DisplayPort, RS232, HDMI, IR-doorlus
- Energiebesparingsfuncties: Smart Power
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232, RJ45
- Bediening via toetsenbord: Verborgen, Vergrendelbaar

Voorwaarden voor een goede werking
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 ~ 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50.000 uur
- Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20–80% RV (zonder condensvorming)
- Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5–95% RV (zonder condensvorming)

Vermogen
- Verbruik (normaal): 36 W
- Verbruik (max.): 60W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,5 W
- Netspanning: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Energieklasse: G

Geluid
- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

Accessoires
- Standaard: BM05911 (optioneel)
- Meegeleverde accessoires: Philips-logo (x1), AC-netsnoer, Klep van de netstroomschakelaar, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Snelstartgids (x1), Afstandsbediening en AAA-batterijen, RS232-kabel, RS232 daisy-chain-kabel, USB-deksel en -schroef x1, Kabelklemmen (x3)

Diversen
- Taalversies in beeldschermmenu: Arabisch, Nederlands, Deens, Engels, Frans, Fins, Duits, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Vereenvoudigd Chinees, Turks, Traditioneel Chinees
- Officiële goedkeuringen: CE, FCC, klasse A, CCC, RoHS, CB, BSMI, EMV, VCCI, PSB, ETL, CECP, EAC
- Garantie: 3 jaar garantie

Multimediatoepassingen
- Video afspelen via USB: H.263, H.264, H.265, MPEG
- Foto's bekijken via USB: BMP, JPEG, PNG
- Audio afspelen via USB: AAC, MPEG, HEAAC


Afmetingen
- Afmetingen van set (B x H x D): 726,5 x 425,4 x 65,1 (bij wandmontage), 69,1 (bij netstroom) mm
- Afmetingen apparaat in inches (B x H x D): 28,60 x 16,75 x 2,56 inch (bij wandmontage) /2,72 (bij netstroom) inch
- Randbreedte: 11,9 mm (T/R/L), 17,2 mm (B)
- Geschikt voor wandmontage: 100 (H) x 100 (V) mm / 200 (H) x 200 (V) mm, M4
- Gewicht van het product: 5,7 kg
- Gewicht van het product (lb): 12,57 lb

Kenmerken

ADS-breedbeeldmonitor
Goed zicht vanuit elke hoek met ADS-breedbeeldtechnologie. Advanced Super Dimension Switch biedt snellere beeldverwerking op het scherm voor vloeiendere contentovergangen, opmerkelijke beeldnauwkeurigheid en superieure kleurreproductie met een weergavehoek van 180 graden.

CMND & Control


Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

FailOver


Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

SmartPower


De intensiteit van de achtergrondverlichting kan worden gestuurd en vooraf worden ingesteld door het systeem. Hierdoor kunt u het energieverbruik met maximaal 50% terugdringen en aanzienlijk besparen op energiekosten.

SmartPlayer


Maak van uw USB-stick een voordelig apparaat voor digitale signalering. U hoeft alleen maar uw content (video, audio, foto's) op te slaan op de USB-stick en deze aan te sluiten op uw beeldscherm. Maak een afspeellijst, stel de content in via het schermmenu en geniet van uw eigen afspeellijsten waar en wanneer u wilt.

Publicatiedatum
2022-07-15

Versie: 1.0.1

12 NC: 8670 001 78308
EAN: 87 12581 77863 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com