TECHNISCHE GEGEVENS

CTOUCH Riva 55 inch

LET'S GET SPECIFIC!

Share, inspire, have fun!
With CTOUCH by your side.

CTOUCH®

CTOUCH®

TECHNISCHE GEGEVENS

CTOUCH Riva 55 inch

Productnummer

- CTOUCH Riva 55" **10052455**

Touchsysteem

- Touchsysteem: TrueBeam Touch
- Touchpunten: 32
- Touchtool: handen of ander solide object (met zachte punt)
- Nauwkeurigheid: ±1 mm
- Minimale reactiegrootte: > 1,5 mm
- Touchresolutie: 32.768 x 32.768 pixels
- Interface: compatibel met USB 2.0 (full speed), compatibel met HID en Plug & Play. compatibel met USB 1.1 aan de achterkant
- Ondersteunde besturingssystemen: Windows, macOS, Chrome, Linux en Android
- Touchbesturingsprogramma: niet vereist voor 32 touchpunten (bij Windows); voor macOS bewegingen is een stuurprogramma vereist

Scherm

- Diagonaal formaat: 54,64 inch (1.388 mm)
- Schermtechnologie: TFT LCD
- Schermresolutie: 3.840 x 2.160 pixels
- Framesnelheid: 60 Hz
- Helderheid: 350 cd/m²
- Hoogte-breedteverhouding: 16:9
- Contrastverhouding (statisch): 4.000:1
- Contrastverhouding (dynamisch): 25,000:1
- Responstijd (grijs naar grijs): 8 ms
- Schermkleuren: 1,07 miljard (8 bits + FRC)
- Pixelpitch (B x H): 0,315 x 0,315 mm
- Kijkhoek: 178° / 178°
- Achtergrondverlichting: direct LED
- Levensduur: > 30.000 uur
- Schermstand: landscape

Glas

- Glas: Triple S-glas (Smooth, Stripeless, Safety)
- Type: warmtewerend-, antireflectie-, veiligheidsglas
- Dikte: 4 mm
- Hardheid: 7 Mohs

Connectiviteit

- Video-ingang (digitaal): 3x HDMI 2.0 (1x ARC), 1x DP 1.2, 1x USB-C (USB 3.1 Gen 2)
- Video-uitgang (digitaal): 1x HDMI-uitgang
- Video-ingang (analoog): 1x VGA (incl. 1x mini-aansluiting)
- Audio-ingang: 1x mini-aansluiting (speciale audiobron)
- Audio-uitgang: 1x mini-aansluiting, 1x S/PDIF optisch
- USB: 3x USB 3.0 (type A), 2x USB 2.0 (type A)
- Touch: 3x USB (type B)
- RS232C: 1x DE-9F
- LAN-poort: 2x RJ45 10/100/1000 BaseT
- Modulesleuven: 1x Wi-Fi-sleuf, 1x OPS-sleuf (UHD bij 60 Hz), 1x CTOUCH-modulesleuf (modules zijn optioneel)
- Speciale poorten: 1x poort voor NFC Reader module, 1x poort voor Fingerprint Scanner, 1x poort voor Human Presence Detection module (modules zijn optioneel)

Video

- Oogcomfort: blue light filter, eye protection mode
- Kleurtemperatuur: warm, koud, normaal
- Beeldmodi: dynamisch, standaard, zacht, gebruiker

Geluid – ontworpen, afgestemd en gebouwd door HARMAN

- Transducers: 2 stereo JBL® 3-wegs-luidsprekers (tweeter, mid-range en subwoofer)
- Uitgangsvermogen: 80 W
- Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz
- JBL® LiveStage (virtueel) surround sound

Cos^{tm}

- Systeemversie: Android 8,0
- Chipset: Hisilicon 811
- CPU: 2x ARM Cortex A73, 2x Cortex A53
- GPU: G51MP4
- Geheugen: 4 GB
- Ingebouwde opslag: 32 GB

OSD

- Talen: Deens, Duits, Engels, Fins, Nederlands, Noors, Spaans, Zweeds

Voeding

- Stroomvoorziening: AC 100-240V 50/60 Hz
- Stroomverbruik (in bedrijf): 95 W
- Stroomverbruik (stand-by): < 0,5 W
- Omgevingslichtsensor

Kwaliteitsgoedkeuringen

- Goedkeuringen volgens regelgevingen: voldoet aan CE, FCC, RoHS
- Milieugoedkeuringen: WEEE
- ISO-norm: ISO9001 en ISO14001

Afmetingen en gewicht

- Productafmetingen (B x H x D): 1.298 x 783 x 105 mm
- Productgewicht: 38 kg
- VESA-montagesysteem (B x H): 400 x 400 mm, M8-bout

Productaccessoires

- Meegeleverde accessoires: netsnoer (3 m), USB-kabel (3 m), HDMI-kabel (3 m), USB-C-kabel (1 m), afstandsbediening (incl. batterijen), 2 passieve pennen, schoonmaakdoekje, quick start guide en garantiekaart

Logistieke gegevens

- Afmetingen doos (B x H x D): 1.414 x 945 x 232 mm
- Brutogewicht: 44 kg
- EAN-nr.: **8719481480639**

Bekijk de CTOUCH Riva-folder voor meer informatie.

Alle rechten voorbehouden. CTOUCH-producten en -diensten die in dit document worden genoemd, evenals de respectievelijke logo's daarvan, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van CTOUCH Europe B.V. Alle andere product- en dienstnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering. Productspecificaties zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

1449V200331 NL